

節湯水栓適合確認書

下記に記載した適合確認型番の製品が、下記に記載した基準項目における節湯水栓に適合することを確認しました。

適合確認品番	LCシリーズ 詳細品番は別紙記載	
製品を製造する工場の名称 及び所在地	株式会社タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目 4 番 1 号	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
適合する基準名	<u>節湯A1・節湯C1</u> ・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」 <u>節湯B</u> ・日本バルブ工業会自主基準	
適合する節湯水栓種類	<u>節湯A1</u> 手元止水機構 <u>節湯B</u> 小流量吐水機構 <u>節湯C1</u> 水優先吐水機構	
適合評価方法	<u>節湯A1</u> 吐水切替機能、流量および温度の調整機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機能を有る湯水混合水栓であることを確認する。 <u>節湯B</u> 一般社団法人日本バルブ工業会で定めた節湯型機器のモニター方法にて、基準を満たしている機器を対象とする。 <u>節湯C1</u> 吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有するもの又は吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方45°に位置する時に湯が吐出されない構造を有するもの、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものであることを確認する。	
製品の品質確認実施事業所	株式会社タカギ	
公的認可状況	ISO9001	株式会社タカギ
	水道法第 16 条に基づく「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合していることを公益社団法人日本水道協会（JWWA）の型式認証を受け登録しています。	

- 製品の性能確認区分について
節湯水栓の基準「手元止水機構（節湯 A 1）」・「水優先吐水機構（節湯 C 1）」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「－」となります。
- 適合証明について
節湯水栓の基準「手元止水機構（節湯 A 1）」・「水優先吐水機構（節湯 C 1）」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

[illegible]

[illegible]

L C シリーズ

使用空間	品名	適合確認型番	節湯種類	性能確認 区分
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC100BT-3NBL01	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC100BN-3NBR01	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC100BK-3NBR01	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC100BT-3NBR01	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BN-3NT501	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BK-3NT501	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BT-3NT501	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BN-3NT801	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BK-3NT801	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BT-3NT801	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BN-3NB801	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BK-3NB801	B・C1	-
キッチン	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	LC102BT-3NB801	B・C1	-