

システムバス 御見積書

御名前 北陸-能登SR SB1 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2024年9月6日
プラン番号 1612G-2404-0154T
現場番号 C3464145

タカラスタンダード株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063

◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

商品
御見積金額 ￥1,364,000 (税込 ￥1,500,400)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥191,000 (税込 ￥210,100)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

- ◇2022.8 展示
- ◇2023.8 価格改定
- ◇2024.9 浴槽カラー、仕様変更

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
能登SR	土川	土川

◆ 備考

御名前 北陸-能登SR SB1

様

現場番号	C3464145	プラン番号	1612G-2404-0154T	作成日	2024/9/6
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	848,000	848,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台(高脊ずり)	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+99,000	+99,000
19	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KVK FTB230KE	1	+13,000	+13,000
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
26	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
27	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ストレートライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+139,000	+139,000

御名前 北陸-能登SR SB1 様

現場番号	C3464145	プラン番号	1612G-2404-0154T	作成日	2024/9/6
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
33	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
34	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
37	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
38	トラップカバー	なし	1		
39	ブロック積用ボンド	1段用	1	+1,000	+1,000
システムバス合計			39		¥1,364,000
商品総合計			39		¥1,364,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥191,000 (税込 ¥210,100)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース



鳥瞰図




1620


フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。





■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。



<天井伏図>



<浴槽詳細図>



<平面図>

Takara standard
タカラストンダード株式会社

現場名称：北陸-能登SR SB1様邸
現場番号：C3464145
能登ショールーム







GRANSPA グランspa
プラン番号：1612G-2404-0154T
担当営業：能登SR

施工図1
縮尺：1:25,20
作成日：2024年9月6日
担当アドバイザー：土川

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間とは架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SB1様邸
現場番号： C3464145
能登ショールーム



GRANSPA グランspa
プラン番号： 1612G-2404-0154T
担当営業： 能登SR

施工図2 縮尺： 1:20
作成日： 2024年9月6日
担当アドバイザー： 土川


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。



< 洗場側面図 >



< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上り寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 北陸一能登SR SB1様邸
現場番号： C3464145
能登ショールーム

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1612G-2404-0154T
担当営業： 能登SR

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2024年9月6日
担当アドバイザー： 土川

縮尺：A3サイズ等倍


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
		電気	換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トロッポ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トロッポ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
		大工	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
		電気	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザークーパーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 2 3	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
		電気 他	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア鉗縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了後に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。



土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より420mm下がりて打設してください。





ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230


給水給湯管取合詳細図

設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



架台排水配管・給排水立上げ位置図



Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 北陸一能登SR SB1様邸
現場番号： C3464145
能登ショールーム

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1612G-2404-0154T
担当営業： 能登SR

排水配管図
作成日： 2024年9月6日
担当アドバイザー： 土川



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角



(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。





A矢視

B矢視



C矢視

D矢視




E矢視

F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口



有効開口寸法689mm



■留意事項
*印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。


ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。



- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉




Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 北陸一能登SR SB1様邸
現場番号： C3464145
能登ショールーム

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1612G-2404-0154T
担当営業： 能登SR

ドア取合詳細図
作成日： 2024年9月6日
担当アドバイザー： 土川








* 浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。



アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽 <table><tr><th rowspan="2">SB 奥行寸法</th><th colspan="3">浴槽奥行寸法</th></tr><tr><th>L</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>1593</td><td>1520</td><td>32.5</td><td>54.5</td></tr><tr><td>1618</td><td>1545</td><td>57.5</td><td>54.5</td></tr><tr><td>1643</td><td>1570</td><td>82.5</td><td>54.5</td></tr><tr><td>1668</td><td>1595</td><td>107.5</td><td>54.5</td></tr><tr><td>1693</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1718</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1743</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1768</td><td>1620</td><td>120</td><td>67</td></tr><tr><td>1793</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1818</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1843</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1868</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法			L	A	B	1593	1520	32.5	54.5	1618	1545	57.5	54.5	1643	1570	82.5	54.5	1668	1595	107.5	54.5	1693				1718				1743				1768	1620	120	67	1793				1818				1843				1868				洗い場用水栓	照明 ストレーツライン照明 LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)
SB 奥行寸法		浴槽奥行寸法																																																							
	L	A	B																																																						
1593	1520	32.5	54.5																																																						
1618	1545	57.5	54.5																																																						
1643	1570	82.5	54.5																																																						
1668	1595	107.5	54.5																																																						
1693																																																									
1718																																																									
1743																																																									
1768	1620	120	67																																																						
1793																																																									
1818																																																									
1843																																																									
1868																																																									
換気機器 リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm 管工事	シャワーフックスライドバー	ミラー 枠: SUS304 t0.8、PMMA ミラー: 表面防曇コートあり LED: 13W																																																							
Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称: 北陸一能登SR SB1様邸 現場番号: C3464145 能登ショールーム	GRANSPA グランスパ プラン番号: 1612G-2404-0154T 担当営業: 能登SR	部材詳細図 1/2 作成日: 2024年9月6日 担当アドバイザー: 土川																																																						

ハンドバー支持部取合詳細図	循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 7079MVA-20WS
		
洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ	
		
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 北陸-能登SR SB1様邸 現場番号： C3464145 能登ショールーム
GRANSPA グランspa プラン番号： 1612G-2404-0154T 担当営業： 能登SR		部材詳細図 2/2 作成日： 2024年9月6日 担当アドバイザー： 土川

パネル割図	ミラー	シャワーフックスライドバー	
パネル割図 ΛK20C2B 0999 RΛJDS ΛK20C1G 0999 LΛJDS ΛK16NW 0799 <VW ΛK16A 0799 <VW AR勝手 ΛK16A 0799 <VW ΛK18FD 0199P <VW ΛK18AD 0999 <VW	ミラー ΛK20C2B 0999 RΛJDS ΛK20C1G 0999 LΛJDS ※：現地加工φ18 ※：現地加工φ3.5 999 999 870 870 300 300 1224 1050 865	シャワーフックスライドバー ΛK16A 0799 <VW 799 214 33 33 754 1774 現地加工：φ3.5	
ランドリーパイプ			
ランドリーパイプ ΛK20C1G 0999 LΛJDS 999 250 266 718 現地加工：φ3.5 ΛK18AD 0999 <VW 999 266 250 718 現地加工：φ3.5			
Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 北陸一能登SR SB1様邸 現場番号： C3464145 能登ショールーム	GRANSPA グランspa プラン番号： 1612G-2404-0154T 担当営業： 能登SR	穴開け指示図 1/1 作成日： 2024年9月6日 担当アドバイザー： 土川